

产品规格书

型号: DEK-500W
版本: A01
页数: 2 页 (包括封面)
日期: 2018 年

常州德尔科机电设备有限公司
(盖章)

DEK-500W 防爆摄像机



产品描述：

本产品采用不锈钢材料制造外形美观，满足各类环境的需求；防护等级 IP68，镜头规格可以根据现场使用环境进行配置；能在-20°C到+60°C温度条件下长时间稳定工作；视窗采用特殊的钢化平板玻璃制作，在坚固耐用的同时，保证了画质的清晰；安装方便，维护简单，可选用半固定云台、固定支架方式安装。

- 1.防爆等级 Exd II CT6 Gb/Ex tDA20 IP68, T80°C
- 2.304/316L 不锈钢外壳
- 3.钢化镀膜高强度玻璃视窗
- 4.稳定、可靠度高，防尘防水等级达到 IP68
- 5.标配雨刷、风冷加热
- 6.可选配摄像机

产品尺寸

技术参数：

型号	DEK-500W
摄像机参数	
摄像机	200万 20/23倍高清摄像机(可选配)
护罩参数	
风扇	标配
雨刷	标配
加热	标配
风冷加热系统	自动加热系统 $\leq -10^{\circ}\text{C}$ 、 $+5^{\circ}\text{C}$ 开启； $+10^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$ 关闭；
一般规范	
防爆等级	Exd II CT6 Gb/Ex tDA20 IP68, T80°C
电源	AC24V/AC220V/DC12V
功耗	$\leq 30\text{W}$
工作温度	$-20^{\circ}\text{C}+60^{\circ}\text{C}$
防护等级	IP68
安装方式	半固定云台、固定支架
材质	304/316L 不锈钢
重量	8kg(含摄像机)
外形尺寸	外形尺寸：416×139×183 (mm)
视窗	1个 (Φ56mm)
推荐支架	

详细见 PDF 图

